



Plattenspieler mit Direktantrieb SL-1200M7L

Plattenspieler-Bereich

Typ	Manueller Plattenspieler mit Direktantrieb
Plattentellergeschwindigkeiten	33 1/3, 45, U/min (mit Umschaltung auf 78 U/min)
Anlaufmoment	0,18 N · m / 1,8 kg · cm
Anlaufzeit	0,7 Sek. aus dem Stillstand bis auf 33 1/3 U/min
Gleichlaufschwankungen	0,025 % WRMS.
Plattenteller	Aluminiumdruckguss Durchmesser: 332 mm Gewicht: Ca. 1,8 kg (einschließlich Slipmat und Slipsheet)

Tonarm

Typ	Universal, statisch ausbalanciert
Effektive Länge	230 mm
Überhang	15 mm
Tracking-Fehlerwinkel	Innerhalb 2° 32' (an der Außenrinne bei einer 30cm (12")-Schallplatte) Innerhalb 0° 32' (an der Innenrinne einer 30cm (12")-Schallplatte)
Versatzwinkel	22°
Höhenanpassungsbereich für Tonarm	0 - 6 mm
Anpassungsbereich für Auflagedruck	0 - 4 g (Direktlesevorgang)
Gewicht des Tonabnehmerkopfs	Ca. 7,6 g
Zulässiger Tonabnehmer-Gewichtsbereich	(ohne Hilfgewicht) 5,6 - 12,0 g 14,3 – 20,7 g (einschließlich Tonabnehmerkopf)
Tonabnehmerkopf-Kabelschuh	1,2 mm ^ø 4-poliger Kabelschuh

Ausgänge

Audioausgabe	PHONO (RCA Stereo) x 1 Erdungs-Schraubklemme x 1
---------------------	---

Allgemein

Stromversorgung	AC 110–240 V, 50 Hz/60 Hz
------------------------	---------------------------

Stromverbrauch	8 W Ca. 0.2 W (Standby)
-----------------------	----------------------------

Abmessungen (B x H x T)	453 x 169 x 353 mm
--------------------------------	--------------------

Gewicht	Ca. 9,6 kg
----------------	------------

Zubehör	Plattenspieler, Slipmat, Slipsheet, Staubschutz, EP-Plattenadapter, Ausgleichgewicht, Kopfgehäuse Schraubensatz für Tonabnehmer, PHONO-Kabel, PHONO-Erdleitung, Netzkabel, Handbuch
----------------	--

[Produkte](#) > [DJ-Plattenspieler](#) > [SL-1200M7L](#) > [Alle Spezifikationen](#)

